

IX / H07Z1-R

Installasjonsledning-HF

450/750 V



Installasjonsledning for fast installasjon innendørs. For intern kabling av elektriske enheter. Lederisoleringen må beskyttes mot UV-stråling. Kabelen er halogenfri og brannhemmende iht. CPR-klasse Dca-s2,d2,a2.

| | |
|---|---|
| Kabelstandard | EN 50525-3-31 |
| Brannytelse (HLR) | Dca-s2,d2,a2; EN 13501-6, EN 50575:2014+A1:2016 |
| Leder | Flertrådet, rund kobber EN/IEC 60228 klasse 2 |
| Isolasjon | Polyolefineforbindelse |
| Kjerneidentifikasjon | Sort |
| Kode | 4 BK H07Z1-R |
| Produktkode | 1145683 |
| Nominell kabeldiameter mm | 4 |
| Nominell kabelvekt kg/km | 51 |
| Under håndtering og installasjon, kabel cm | 3 |
| I siste installasjon, kabel cm | 1 |
| Ledermotstand 20 °C ohm/km | 4,61 |
| Maks ledertemperatur °C | 70 |
| Maksimum kortslutningstemperatur maks. 5 s °C | 160 |
| Minimum håndteringstemperatur °C | -15 |
| Pakningsstørrelse m | Bunt 150 |
| Elektrisitetsnummer | 1013242 |
| EAN kod | 6410004002339 |