

IX / H07Z1-R

Installasjonsledning-HF



450/750 V



Installasjonsledning for fast installasjon innendørs. For intern kabling av elektriske enheter. Lederisoleringen må beskyttes mot UV-stråling. Kabelen er halogenfri og brannhemmende iht. CPR-klasse Dca-s2,d2,a2.

| | |
|---|---|
| Kabelstandard | EN 50525-3-31 |
| Brannytelse (HLR) | Dca-s2,d2,a2; EN 13501-6, EN 50575:2014+A1:2016 |
| Leder | Flertrådet, rund kobber EN/IEC 60228 klasse 2 |
| Isolasjon | Polyolefineforbindelse |
| Kjerneidentifikasjon | Blå |
| Kode | 35 BU H07Z1-R |
| Produktkode | 1145737 |
| Nominell kabeldiameter mm | 10 |
| Nominell kabelvekt kg/km | 371 |
| Under håndtering og installasjon, kabel cm | 8 |
| I siste installasjon, kabel cm | 3 |
| Ledermotstand 20 °C ohm/km | 0,524 |
| Maks ledertemperatur °C | 70 |
| Maksimum kortslutningstemperatur maks. 5 s °C | 160 |
| Minimum håndteringstemperatur °C | -15 |
| Pakningsstørrelse m | Trommel 500 |
| Elektrisitetsnummer | 1013266 |
| EAN kod | 6410004003176 |