

TSLF 12/20 (24) kV 1-leder CAS

Medium spenningskabel

12/20 (24) kV



Mellomspenningkabel for fast installasjon ute. Kan legges direkte i jord. Kabel er langsgående og radially vanntett og derfor velegnet for ferskvannsområder. Installasjoner i henhold til nasjonale forskrifter. Kabelen er halogenfri, men uten brannbeskyttelse. Kabelen er ikke CPR-klassifisert.

Kabelstandard	HD 620 10 K
Leder	Vanntett rund, strandet aluminium, EN / IEC 60228 klasse 2
Isolasjon	Tverrbundet polyetylen XLPE
Ytre kappe	UV-beskyttet PE-plast PELLD, Grå + sort CL
Kode	1x630/50 CAS
Produktkode	1186876
Nominell kabeldiameter mm	51
Nominell kabelvekt kg/km	3240
Under håndtering og installasjon, kabel cm	77
I siste installasjon, kabel cm	54
Ledermotstand 20 °C ohm/km	0,0469
Maks ledertemperatur °C	90
Maksimum kortslutningstemperatur maks. 5 s °C	250
Minimum håndteringstemperatur °C	-20
Pakningsstørrelse m	Trommel 500
Elektrisitetsnummer	1013858
EAN kod	6410006022922