

## IFSI-Cu / FXQJ / XCMK-HF

## Kobber strømkabel HF

## 0,6/1 (1,2) kV



Kobber kraftkabel for fast installasjon ute og inne. Kan legges direkte i jord. Lederisoleringen må beskyttes mot UV-stråling. Installasjoner i henhold til nasjonale forskrifter. Kabelen er halogenfri og brannhemmende iht. CPR-klasse Dca-s2,d2,a2.

|   |   |
|---|---|
| Kabelstandard                                 | SFS 5546, SEK TS 424 14 18-1, HD 604 5 I & D, IEC 60502-1 |
| Brannytelse (HLR)                             | Dca-s2,d2,a2; EN 13501-6, EN 50575:2014+A1:2016           |
| Leder   | Flertrådet, sektorformet kobber, EN/IEC 60228 klass 2     |
| Isolasjon                                     | Tverrbundet polyetylen XLPE                               |
| Kjerneidentifikasjon                          | Blå, brun, sort, grå                                      |
| Ytre kappe                                    | UV-beskyttet polyolefinforbindelse, Sort                  |
| Kode  | 4x120/70  |
| Produktkode                                   | 1146316   |
| Nominell kabeldiameter mm                     | 41  |
| Nominell kabelvekt kg/km                      | 5491  |
| Under håndtering og installasjon, kabel cm    | 50  |
| I siste installasjon, kabel cm                | 35  |
| Ledermotstand 20 °C ohm/km                    | 0,153   |
| Maks ledertemperatur °C                       | 90  |
| Maksimum kortslutningstemperatur maks. 5 s °C | 250   |
| Minimum håndteringstemperatur °C              | -15   |
| Pakningsstørrelse m                           | Trommel 500   |
| Elektrisitetsnummer                           | 1014095   |
| EAN kod                                       | 6410006023332   |