

PFXP FR

Installasjonskabel

300/500 V



Installasjonskabel for fast installasjon ute og inne. Må ikke legges direkte i jord eller støpes direkte i betong. Kan innstøpes i riller fylt med gips. Lederisoleringen må beskyttes mot UV-stråling. Instalasjoner i henhold til nasjonale forskrifter. Kabelen er brannhemmende iht. CPR-klasse Eca.

Kabelstandard	SS 424 02 19-3, NEK 535
Brannytelse (HLR)	Eca; EN 13501-6, EN 50575:2014+A1:2016
Leder	Flertrådet, rund kobber EN/IEC 60228 klasse 2
Isolasjon	PVC-forbindelse
Kjerneidentifikasjon	Gulgrønn, blå, brun
Ytre kappe	UV-beskyttet PVC-forbindelse, Hvit
Kode	3G2,5 FR
Produktkode	1242161
Nominell kabeldiameter mm	10
Nominell kabelvekt kg/km	177
Under håndtering og installasjon, kabel cm	11
I siste installasjon, kabel cm	3
Ledermotstand 20 °C ohm/km	7,41
Maks ledertemperatur °C	70
Maksimum kortslutningstemperatur maks. 5 s °C	160
Minimum håndteringstemperatur °C	-15
Pakningsstørrelse m	Snelle 100
Elektrisitetsnummer	1009756
EAN kod	6438176001530