

PFSP-Cu

Kobber strømkabel

0,6/1 (1,2) kV



Kobber kraftkabel for fast installasjon ute og inne. Kan legges direkte i jord. Installasjoner i henhold til nasjonale forskrifter. Kabelen er brannhemmende iht. CPR-klasse Eca.

Kabelstandard	HD 603 3 J, NEK 536
Brannytelse (HLR)	Eca; EN 13501-6, EN 50575:2014+A1:2016
Leder	Entrådet, rund kobber, EN/IEC 60228 klass 1
Isolasjon	PVC-forbindelse
Kjerneidentifikasjon	Blå, brun
Ytre kappe	UV-beskyttet PVC-forbindelse, Grå
Kode	2x1,5/1,5
Produktkode	1306205
Nominell kabeldiameter mm	10
Nominell kabelvekt kg/km	153
Under håndtering og installasjon, kabel cm	13
I siste installasjon, kabel cm	9
Ledermotstand 20 °C ohm/km	12,1
Maks ledertemperatur °C	70
Maksimum kortslutningstemperatur maks. 5 s °C	160
Minimum håndteringstemperatur °C	-15
Pakningsstørrelse m	Trommel 500
Elektrisitetsnummer	1009918
EAN kod	6438176003190