

PFSP-Cu

Kobber strømkabel

0,6/1 (1,2) kV



Kobber kraftkabel for fast installasjon ute og inne. Kan legges direkte i jord. Installasjoner i henhold til nasjonale forskrifter. Kabelen er brannhemmende iht. CPR-klasse Eca.

Kabelstandard	HD 603 3 J, NEK 536
Brannytelse (HLR)	Eca; EN 13501-6, EN 50575:2014+A1:2016
Leder	Flertrådet, sektorformet kobber, EN/IEC 60228 klass 2
Isolasjon	PVC-forbindelse
Kjerneidentifikasjon	Blå, brun, sort, grå
Ytre kappe	UV-beskyttet PVC-forbindelse, Grå
Kode	4x150/70
Produktkode	1306517
Nominell kabeldiameter mm	44
Nominell kabelvekt kg/km	6798
Under håndtering og installasjon, kabel cm	54
I siste installasjon, kabel cm	38
Ledermotstand 20 °C ohm/km	0,124
Maks ledertemperatur °C	70
Maksimum kortslutningstemperatur maks. 5 s °C	160
Minimum håndteringstemperatur °C	-15
Pakningsstørrelse m	Trommel 500
Elektrisitetsnummer	1013003
EAN kod	6438176004043