

PFSP-Cu

Kobber strømkabel

0,6/1 (1,2) kV



Kobber kraftkabel for fast installasjon ute og inne. Kan legges direkte i jord. Installasjoner i henhold til nasjonale forskrifter. Kabelen er brannhemmende iht. CPR-klasse Eca.

| | |
|---|---|
| Kabelstandard | HD 603 3 J, NEK 536 |
| Brannytelse (HLR) | Eca; EN 13501-6, EN 50575:2014+A1:2016 |
| Leder | Flertrådet, sektorformet kobber, EN/IEC 60228 klass 2 |
| Isolasjon | PVC-forbindelse |
| Kjerneidentifikasjon | Blå, brun, sort, grå |
| Ytre kappe | UV-beskyttet PVC-forbindelse, Grå |
| Kode | 4x185/95 |
| Produktkode | 1306518 |
| Nominell kabeldiameter mm | 52 |
| Nominell kabelvekt kg/km | 8675 |
| Under håndtering og installasjon, kabel cm | 63 |
| I siste installasjon, kabel cm | 44 |
| Ledermotstand 20 °C ohm/km | 0,0991 |
| Maks ledertemperatur °C | 70 |
| Maksimum kortslutningstemperatur maks. 5 s °C | 160 |
| Minimum håndteringstemperatur °C | -15 |
| Pakningsstørrelse m | Trommel 500 |
| Elektrisitetsnummer | 1013005 |
| EAN kod | 6438176004067 |