


EFSP flyplasskabel

Airfield lighting cable

3 kV



Flyplasskabel for likestrømssystemer For fast installasjon ute. Kabelen tilfredsstiller kravene til luftfartsverket i Norge. Installasjoner i henhold til nasjonale forskrifter. Kabelen er ikke CPR-klassifisert.

Spesielle egenskaper	BK = Black BKBU = Black with blue stripe BKYE = Black with yellow stripe BKRD = Black with red stripe
Kabelstandard	IEC 60502-1
Leder	Entrådet, rund kobber, EN/IEC 60228 klass 1
Isolasjon	Polyetylenforbindelse, farge naturlig
Ytre kappe	UV-beskyttet PVC-forbindelse, sort
Kode	1x6/6 BK
Produktkode	1307010
Nominell kabeldiameter mm	12
Nominell kabelvekt kg/km	231
Under håndtering og installasjon, kabel cm	15
I siste installasjon, kabel cm	15
Ledermotstand 20 °C ohm/km	3,08
Maks ledertemperatur °C	70
Maksimum kortslutningstemperatur maks. 5 s °C	160
Minimum håndteringstemperatur °C	-15
Pakningsstørrelse m	Trommel 1000
Elektrisitetsnummer	1013124
EAN kod	6438176005255