

## PFSP-AI

## Kraftkabel av aluminium

## 0,6/1 (1,2) kV



Aluminium kraftkabel for fast installasjon ute og inne. Kan legges direkte i jord. Installasjoner i henhold til nasjonale forskrifter. Kabelen er brannhemmende iht. CPR-klasse Eca.

Kabelstandard	HD 603 3 J
Brannytelse (HLR)	Eca; EN 13501-6, EN 50575:2014+A1:2016
Leder	Flertrådet, sektorformet, aluminium, EN/IEC 60228 klass 2
Isolasjon	PVC-forbindelse
Kjerneidentifikasjon	Blå, brun, sort, grå
Ytre kappe	UV-beskyttet PVC-forbindelse, Grå
Kode	4x150/50
Produktkode	1311427
Nominell kabeldiameter mm	44
Nominell kabelvekt kg/km	2996
Under håndtering og installasjon, kabel cm	54
I siste installasjon, kabel cm	37
Ledermotstand 20 °C ohm/km	0,206
Maks ledertemperatur °C	70
Maksimum kortslutningstemperatur maks. 5 s °C	160
Minimum håndteringstemperatur °C	-15
Pakningsstørrelse m	Trommel 500
Elektrisitetsnummer	1013150
EAN kod	6438176005514