

IFSI MR

Kontrollkabel HF

300/500 V



Kontrollkabel for fast installasjon ute og inne. Kan legges direkte i jord. Lederisoleringen må beskyttes mot UV-stråling. Instalasjoner i henhold til nasjonale forskrifter. Kabelen er halogenfri og brannhemmende iht. CPR-klasse Dca-s2,d2,a2.

| | |
|---|---|
| Kabelstandard | HD 627 7 B 1 |
| Brannytelse (HLR) | Dca-s2,d2,a2; EN 13501-6, EN 50575:2014+A1:2016 |
| Leder | Mangetrådet, rund kobber EN/IEC 60228 klasse 5 |
| Isolasjon | Polyetylenforbindelse |
| Kjerneidentifikasjon | Hvit isolasjon, sorte tall |
| Ytre kappe | UV-beskyttet polyolefinforbindelse, svart |
| Kode | 4x0,75 |
| Produktkode | 1320701 |
| Nominell kabeldiameter mm | 10 |
| Nominell kabelvekt kg/km | 144 |
| Under håndtering og installasjon, kabel cm | 12 |
| I siste installasjon, kabel cm | 10 |
| Ledermotstand 20 °C ohm/km | 26,0 |
| Maks ledertemperatur °C | 70 |
| Maksimum kortslutningstemperatur maks. 5 s °C | 160 |
| Minimum håndteringstemperatur °C | -15 |
| Pakningsstørrelse m | Trommel 500 |
| Elektrisitetsnummer | 1013450 |
| EAN kod | 6438176008515 |