

IFSI MR

Kontrollkabel HF

300/500 V



Kontrollkabel for fast installasjon ute og inne. Kan legges direkte i jord. Lederisoleringen må beskyttes mot UV-stråling. Instalasjoner i henhold til nasjonale forskrifter. Kabelen er halogenfri og brannhemmende iht. CPR-klasse Dca-s2,d2,a2.

Kabelstandard	HD 627 7 B 1
Brannytelse (HLR)	Dca-s2,d2,a2; EN 13501-6, EN 50575:2014+A1:2016
Leder	Mangetrådet, rund kobber EN/IEC 60228 klasse 5
Isolasjon	Polyetylenforbindelse
Kjerneidentifikasjon	Hvit isolasjon, sorte tall
Ytre kappe	UV-beskyttet polyolefinforbindelse, svart
Kode	20x0,75
Produktkode	1320704
Nominell kabeldiameter mm	20
Nominell kabelvekt kg/km	538
Under håndtering og installasjon, kabel cm	24
I siste installasjon, kabel cm	20
Ledermotstand 20 °C ohm/km	26,0
Maks ledertemperatur °C	70
Maksimum kortslutningstemperatur maks. 5 s °C	160
Minimum håndteringstemperatur °C	-15
Pakningsstørrelse m	Trommel 500
Elektrisitetsnummer	1013453
EAN kod	6438176008546