

IFSI ER

Kontrollkabel HF

450/750 V



Kontrollkabel for fast installasjon ute og inne. Kan legges direkte i jord. Lederisoleringen må beskyttes mot UV-stråling. Instalasjoner i henhold til nasjonale forskrifter. Kabelen er halogenfri og brannhemmende iht. CPR-klasse Dca-s2,d2,a2.

| | |
|---|---|
| Kabelstandard | HD 627 7 B 2 |
| Brannytelse (HLR) | Dca-s2,d2,a2; EN 13501-6, EN 50575:2014+A1:2016 |
| Leder | Entrådet, rund kobber, EN/IEC 60228 klass 1 |
| Isolasjon | Polyetylenforbindelse |
| Kjerneidentifikasjon | Hvit isolasjon, sorte tall |
| Ytre kappe | UV-beskyttet polyolefinforbindelse, svart |
| Kode | 12x1,5 |
| Produktkode | 1320723 |
| Nominell kabeldiameter mm | 17 |
| Nominell kabelvekt kg/km | 437 |
| Under håndtering og installasjon, kabel cm | 21 |
| I siste installasjon, kabel cm | 17 |
| Ledermotstand 20 °C ohm/km | 12,1 |
| Maks ledertemperatur °C | 70 |
| Maksimum kortslutningstemperatur maks. 5 s °C | 160 |
| Minimum håndteringstemperatur °C | -15 |
| Pakningsstørrelse m | Trommel 1000 |
| Elektrisitetsnummer | 1013457 |
| EAN kod | 6438176008584 |