

IFSI SIGNALKABEL ER

Kontrollkabel HF

450/750 V



Kontrollkabel for fast installasjon ute og inne. Kan legges direkte i jord. Lederisoleringen må beskyttes mot UV-stråling. Instalasjoner i henhold til nasjonale forskrifter. Kabelen er halogenfri og brannhemmende iht. CPR-klasse Dca-s2,d2,a2.

Kabelstandard	HD 627 7 B 2
Brannytelse (HLR)	Dca-s2,d2,a2; EN 13501-6, EN 50575:2014+A1:2016
Leder	Entrådet, rund kobber, EN/IEC 60228 klass 1
Isolasjon	Polyetylenforbindelse
Kjerneidentifikasjon	Hvit isolasjon, sorte tall
Ytre kappe	UV-beskyttet polyolefinforbindelse, svart
Kode	37x2,5
Produktkode	1320746
Nominell kabeldiameter mm	30
Nominell kabelvekt kg/km	1545
Under håndtering og installasjon, kabel cm	37
I siste installasjon, kabel cm	31
Ledermotstand 20 °C ohm/km	7,41
Maks ledertemperatur °C	70
Maksimum kortslutningstemperatur maks. 5 s °C	160
Minimum håndteringstemperatur °C	-15
Pakningsstørrelse m	Trommel 500
Elektrisitetsnummer	1013466
EAN kod	6438176008676