


## TSLF 12/20 (24) kV 3x1-leder CAS

### Medium spenningskabel

### 12/20 (24) kV



Mellomspenningkabel for fast installasjon ute. Kan legges direkte i jord. Kabel er langsgående og radially vannrett og derfor velegnet for ferskvannsområder. Installasjoner i henhold til nasjonale forskrifter. Kabelen er halogenfri, men uten brannbeskyttelse. Kabelen er ikke CPR-klassifisert.

Kabelstandard	HD 620 10 K
Leder	Vannrett rund, strandet aluminium, EN / IEC 60228 klasse 2
Isolasjon	Tverrbundet polyetylen XLPE
Ytre kappe	UV-beskyttet PE-plast PELLD, Grå + sort CL
Kode	3x1x95/25 CAS
Produktkode	1187424
Nominell kabeldiameter mm	67
Nominell kabelvekt kg/km	2934
Under håndtering og installasjon, kabel cm	81
I siste installasjon, kabel cm	57
Ledermotstand 20 °C ohm/km	0,320
Maks ledertemperatur °C	90
Maksimum kortslutningstemperatur maks. 5 s °C	250
Minimum håndteringstemperatur °C	-20
Pakningsstørrelse m	Trommel 1000
Elektrisitetsnummer	1013862