

IFSI-Cu / FXQJ / XCMK-HF

Kobber strømkabel HF

0,6/1 (1,2) kV



Kobber kraftkabel for fast installasjon ute og inne. Kan legges direkte i jord. Lederisoleringen må beskyttes mot UV-stråling. Instalasjoner i henhold til nasjonale forskrifter. Kabelen er halogenfri og brannhemmende iht. CPR-klasse Dca-s2,d2,a2.

Kabelstandard	SFS 5546, SEK TS 424 14 18-1, HD 604 5 I & D, IEC 60502-1
Brannytelse (HLR)	Dca-s2,d2,a2; EN 13501-6, EN 50575:2014+A1:2016
Leder	Flertrådet, rund kobber EN/IEC 60228 klasse 2
Isolasjon	Tverrbundet polyetylen XLPE
Kjerneidentifikasjon	Blå, brun
Ytre kappe	UV-beskyttet polyolefinforbindelse, Sort
Kode	2x16/16
Produktkode	1146110
Nominell kabeldiameter mm	20
Nominell kabelvekt kg/km	825
Under håndtering og installasjon, kabel cm	25
I siste installasjon, kabel cm	17
Ledermotstand 20 °C ohm/km	1,15
Maks ledertemperatur °C	90
Maksimum kortslutningstemperatur maks. 5 s °C	250
Minimum håndteringstemperatur °C	-15
Pakningsstørrelse m	Trommel 1000
Elektrisitetsnummer	1014066
EAN kod	6438176011652