

## IFSI-Cu / EXQJ / XCMK-HF

## Kobber strømkabel HF

## 0,6/1 (1,2) kV



Kobber kraftkabel for fast installasjon ute og inne. Kan legges direkte i jord. Lederisoleringen må beskyttes mot UV-stråling. Instalasjoner i henhold til nasjonale forskrifter. Kabelen er halogenfri og brannhemmende iht. CPR-klasse Dca-s2,d2,a2.

Kabelstandard	SFS 5546, SEK TS 424 14 18-1, HD 604 5 I & D, IEC 60502-1
Brannytelse (HLR)	Dca-s2,d2,a2; EN 13501-6, EN 50575:2014+A1:2016
Leder	Entrådet, rund kobber, EN/IEC 60228 klass 1
Isolasjon	Tverrbundet polyetylen XLPE
Kjerneidentifikasjon	Blå, brun, sort, grå
Ytre kappe	UV-beskyttet polyolefinforbindelse, Sort
Kode	4x4/4
Produktkode	1146307
Nominell kabeldiameter mm	15
Nominell kabelvekt kg/km	393
Under håndtering og installasjon, kabel cm	18
I siste installasjon, kabel cm	13
Ledermotstand 20 °C ohm/km	4,61
Maks ledertemperatur °C	90
Maksimum kortslutningstemperatur maks. 5 s °C	250
Minimum håndteringstemperatur °C	-15
Pakningsstørrelse m	Trommel 1000
Elektrisitetsnummer	1014086
EAN kod	6438176011850