

PFXP LX Lite

Installasjonskabel

300/500 V



Installasjonskabel for fast installasjon ute og inne. Må ikke legges direkte i jord eller støpes direkte i betong. Kan innstøpes i riller fylt med gips. UV-beskyttet ytterkappe og lederisolering. Installasjoner i henhold til nasjonale forskrifter. Kabelen er halogenfri og brannhemmende iht. CPR-klasse Dca-s2,d2,a2.

| | |
|---|---|
| Kabelstandard | SS 424 02 19-5, NEK 535 |
| Brannytelse (HLR) | Eca; EN 13501-6, EN 50575:2014+A1:2016 |
| Leder | Entrådet, rund kobber, EN/IEC 60228 klass 1 |
| Isolasjon | UV-beskyttet polyetylenforbindelse |
| Kjerneidentifikasjon | Gulgrønn, blå, brun, sort |
| Ytre kappe | UV-beskyttet PVC-forbindelse, hvit |
| Kode | 4G2,5 |
| Produktkode | 1301014 |
| Nominell kabeldiameter mm | 9 |
| Nominell kabelvekt kg/km | 149 |
| Under håndtering og installasjon, kabel cm | 10 |
| I siste installasjon, kabel cm | 3 |
| Ledermotstand 20 °C ohm/km | 7,41 |
| Maks ledertemperatur °C | 70 |
| Maksimum kortslutningstemperatur maks. 5 s °C | 160 |
| Minimum håndteringstemperatur °C | -15 |
| Pakningsstørrelse m | Snelle 200 |
| Elektrisitetsnummer | 1033544 |
| EAN kod | 6438176013557 |