

## PFXP-Cu

## Kobber strømkabel

## 0,6/1 (1,2) kV



Kobber kraftkabel for fast installasjon ute og inne. Kan legges direkte i jord. Installasjoner i henhold til nasjonale forskrifter. Kabelen er brannhemmende iht. CPR-klasse Eca.

|   |   |
|---|---|
| Kabelstandard                                 | HD 603 3 J                                    |
| Brannytelse (HLR)                             | Eca; EN 13501-6, EN 50575:2014+A1:2016        |
| Leder   | Flertrådet, rund kobber EN/IEC 60228 klasse 2 |
| Isolasjon                                     | PVC-forbindelse                               |
| Kjerneidentifikasjon                          | Gulgrønn, blå, brun                           |
| Ytre kappe                                    | UV-beskyttet PVC-forbindelse, Grå             |
| Kode  | 3G10  |
| Produktkode                                   | 1302129                                       |
| Nominell kabeldiameter mm                     | 18  |
| Nominell kabelvekt kg/km                      | 544   |
| Under håndtering og installasjon, kabel cm    | 22  |
| I siste installasjon, kabel cm                | 15  |
| Ledermotstand 20 °C ohm/km                    | 1,83  |
| Maks ledertemperatur °C                       | 70  |
| Maksimum kortslutningstemperatur maks. 5 s °C | 160   |
| Minimum håndteringstemperatur °C              | -15   |
| Pakningsstørrelse m                           | Trommel 500                                   |
| Elektrisitetsnummer                           | 1033550                                       |
| EAN kod                                       | 6438176013625                                 |