

IFSI-AI / AXCMK-HF / AXQJ

Aluminium kraftkabel HF

0,6/1 (1,2) kV



Aluminium kraftkabel for fast installasjon ute og inne. Kan legges direkte i jord. Installasjoner i henhold til nasjonale forskrifter. Kabelen er halogenfri og brannhemmende iht. CPR-klasse Dca-s2,d2,a2.

| | |
|---|---|
| Kabelstandard | SFS 5546, SEK TS 424 14 18-1, HD 604 5 I & D, IEC 60502-1 |
| Brannytelse (HLR) | Dca-s2,d2,a2; EN 13501-6, EN 50575:2014+A1:2016 |
| Leder | Flertrådet, rund aluminium, EN/IEC 60228 klass 2 |
| Isolasjon | Tverrbundet polyetylen XLPE |
| Kjerneidentifikasjon | Blå, brun, sort, grå |
| Ytre kappe | UV-beskyttet polyolefinforbindelse, Sort |
| Kode | 4x25/16 |
| Produktkode | 1256523 |
| Nominell kabeldiameter mm | 24 |
| Nominell kabelvekt kg/km | 695 |
| Under håndtering og installasjon, kabel cm | 29 |
| I siste installasjon, kabel cm | 20 |
| Ledermotstand 20 °C ohm/km | 1,20 |
| Maks ledertemperatur °C | 90 |
| Maksimum kortslutningstemperatur maks. 5 s °C | 250 |
| Minimum håndteringstemperatur °C | -15 |
| Pakningsstørrelse m | Trommel 500 |
| Elektrisitetsnummer | 1033434 |
| EAN kod | 6438176114407 |