

## IFXI-LX LiteRex

## Installasjonskabel HF

## 300/500 V



Installasjonskabel for fast installasjon ute og inne. Må ikke legges direkte i jord eller støpes direkte i betong. Kan innstøpes i riller fylt med gips. UV-beskyttet ytterkappe og lederisolering. Instalasjoner i henhold til nasjonale forskrifter. Kabelen er halogenfri og brannhemmende iht. CPR-klasse Dca-s2,d2,a2.

Kabelstandard	SS 424 02 19-5
Brannytelse (HLR)	Dca-s2,d2,a2; EN 13501-6, EN 50575:2014+A1:2016
Leder	Entrådet, rund kobber, EN/IEC 60228 klass 1
Miljøerklæring for produktet	PEP NXNS-00336-V01.01-EN
(A1-A3) GWP-figur kgCO2e/km	228
Isolasjon	UV-beskyttet polyetylenforbindelse
Kjerneidentifikasjon	Gulgrønn, blå, brun
Ytre kappe	UV-beskyttet polyolefinforbindelse, hvit
Kode	3G1,5
Produktkode	1254730
Nominell kabeldiameter mm	8
Nominell kabelvekt kg/km	92
Under håndtering og installasjon, kabel cm	8
I siste installasjon, kabel cm	2
Ledermotstand 20 °C ohm/km	12,1
Maks ledertemperatur °C	70
Maksimum kortslutningstemperatur maks. 5 s °C	160
Minimum håndteringstemperatur °C	-15
Pakningsstørrelse m	Bunt 50
Elektrisitetsnummer	1024811
EAN kod	6438176223925