

## IFXI-LX LiteRex BK

## Installasjonskabel HF

## 300/500 V



Installasjonskabel for fast installasjon ute og inne. Må ikke legges direkte i jord eller støpes direkte i betong. Kan innstøpes i riller fylt med gips. UV-beskyttet ytterkappe og lederisolering. Installasjoner i henhold til nasjonale forskrifter. Kabelen er halogenfri og brannhemmende iht. CPR-klasse Dca-s2,d2,a2.

|   |   |
|---|---|
| Kabelstandard                                 | SS 424 02 19-5                                  |
| Brannytelse (HLR)                             | Dca-s2,d2,a2; EN 13501-6, EN 50575:2014+A1:2016 |
| Leder   | Entrådet, rund kobber, EN/IEC 60228 klass 1     |
| Miljøerklæring for produktet                  | PEP NXNS-00336-V01.01-EN                        |
| (A1-A3) GWP-figur kgCO2e/km                   | 343   |
| Isolasjon                                     | UV-beskyttet polyetylenforbindelse              |
| Kjerneidentifikasjon                          | Gulgrønn, blå, brun, sort, grå                  |
| Ytre kappe                                    | UV-beskyttet polyolefinforbindelse, svart       |
| Kode  | 5G1,5   |
| Produktkode                                   | 1254902   |
| Nominell kabeldiameter mm                     | 9   |
| Nominell kabelvekt kg/km                      | 135   |
| Under håndtering og installasjon, kabel cm    | 9   |
| I siste installasjon, kabel cm                | 3   |
| Ledermotstand 20 °C ohm/km                    | 12,1  |
| Maks ledertemperatur °C                       | 70  |
| Maksimum kortslutningstemperatur maks. 5 s °C | 160   |
| Minimum håndteringstemperatur °C              | -15   |
| Pakningsstørrelse m                           | Bunt 50   |
| Elektrisitetsnummer                           | 1024886   |
| EAN kod                                       | 6438176227718                                   |