

TSLI D / AXQJ-F TT D / AHXCMK- HF D 6/10 (12) kV 1-leder CAS



Medium spenningskabel

6/10 (12) kV



Mellomspentkabel for fast installasjon ute og inne. Kan legges direkte i jord. Installasjoner i henhold til nasjonale forskrifter. Kabelen er halogenfri og brannhemmende iht. CPR-klasse Dca-s2,d2,a2.

| | |
|---|--|
| Kabelstandard | HD 620 10 M & K & F, SS 424 14 16, SFS 5636 |
| Brannytelse (HLR) | Dca-s2,d2,a2; EN 13501-6, EN 50575:2014+A1:2016 |
| Leder | Vanntett rund, strandet aluminium, EN / IEC 60228 klasse 2 |
| Isolasjon | Tverrbundet polyetylen XLPE |
| Ytre kappe | UV-beskyttet halogenfri polyolefinblanding, Sort |
| Kode | 1x500/35 CAS |
| Produktkode | 1181569 |
| Nominell kabel diameter mm | 42 |
| Nominell kabelvekt kg/km | 2480 |
| Under håndtering og installasjon, kabel cm | 64 |
| I siste installasjon, kabel cm | 45 |
| Ledermotstand 20 °C ohm/km | 0,0605 |
| Maks ledertemperatur °C | 90 |
| Maksimum kortslutningstemperatur maks. 5 s °C | 250 |
| Minimum håndteringstemperatur °C | -15 |
| Pakningsstørrelse m | Trommel 1000 |
| Elektrisitetsnummer | 1025327 |
| EAN kod | 6438176228098 |