

TSLI D / AXQJ-F TT D / AHXCMK-
HF D 12/20 (24) kV 1-leder CAS

Medium spenningskabel

12/20 (24) kV



Mellomspentkabel for fast installasjon ute og inne. Kan legges direkte i jord. Installasjoner i henhold til nasjonale forskrifter. Kabelen er halogenfri og brannhemmende iht. CPR-klasse Dca-s2,d2,a2.

Kabelstandard	HD 620 10 M & K & F, SS 424 14 16, SFS 5636
Brannytelse (HLR)	Dca-s2,d2,a2; EN 13501-6, EN 50575:2014+A1:2016
Leder	Vanntett rund, strandet aluminium, EN / IEC 60228 klasse 2
Isolasjon	Tverrbundet polyetylen XLPE
Ytre kappe	UV-beskyttet halogenfri polyolefinblanding, Sort
Kode	1x240/35 CAS
Produktkode	1181581
Nominell kabel diameter mm	39
Nominell kabelvekt kg/km	1792
Under håndtering og installasjon, kabel cm	59
I siste installasjon, kabel cm	41
Ledermotstand 20 °C ohm/km	0,125
Maks ledertemperatur °C	90
Maksimum kortslutningstemperatur maks. 5 s °C	250
Minimum håndteringstemperatur °C	-15
Pakningsstørrelse m	Trommel 500
Elektrisitetsnummer	1025330
EAN kod	6438176228142