

# AXQJ-F TT D / AHXCAMK-HF D

## 12/20 (24) kV 1-leder CAS



### Medium spenningskabel

### 12/20 (24) kV



Mellomspenstkabel for fast installasjon ute og inne. Kan legges direkte i jord. Installasjoner i henhold til nasjonale forskrifter. Kabelen er halogenfri og brannhemmende iht. CPR-klasse Dca-s2,d2,a2.

Kabelstandard	SS 424 14 16:2024, HD 622 S1 Section 4B:2023
Brannytelse (HLR)	Dca-s2,d2,a2; EN 13501-6, EN 50575:2014+A1:2016
Leder	Vanntett rund, strandet aluminium, EN / IEC 60228 klasse 2
Isolasjon	Tverrbundet polyetylen XLPE
Ytre kappe	UV-beskyttet halogenfri polyolefinblanding, Sort
Kode	1x500/35 CAS
Produktkode	1181584
Nominell kabel diameter mm	46
Nominell kabelvekt kg/km	2730
Under håndtering og installasjon, kabel cm	69
I siste installasjon, kabel cm	49
Ledermotstand 20 °C ohm/km	0.0605
Maks ledertemperatur °C	90
Maksimum kortslutningstemperatur maks. 5 s °C	250
Minimum håndteringstemperatur °C	-15
Pakningsstørrelse m	Trommel 1000
Elektrisitetsnummer	1025337
EAN kod	6438176228241