

AXQJ-F TT D / AHXCAMK-HF D 12/20 (24) kV 1-leder CAS



Medium spenningskabel

12/20 (24) kV



Mellomspentkabel for fast installasjon ute og inne. Kan legges direkte i jord. Installasjoner i henhold til nasjonale forskrifter. Kabelen er halogenfri og brannhemmende iht. CPR-klasse Dca-s2,d2,a2.

| | |
|---|--|
| Kabelstandard | SS 424 14 16:2024, HD 622 S1 Section 4B:2023 |
| Brannytelse (HLR) | Dca-s2,d2,a2; EN 13501-6, EN 50575:2014+A1:2016 |
| Leder | Vanntett rund, strandet aluminium, EN / IEC 60228 klasse 2 |
| Isolasjon | Tverrbundet polyetylen XLPE |
| Ytre kappe | UV-beskyttet halogenfri polyolefinblanding, Sort |
| Kode | 1x630/35 CAS |
| Produktkode | 1181585 |
| Nominell kabel diameter mm | 50 |
| Nominell kabelvekt kg/km | 3317 |
| Under håndtering og installasjon, kabel cm | 75 |
| I siste installasjon, kabel cm | 53 |
| Ledermotstand 20 °C ohm/km | 0.0469 |
| Maks ledertemperatur °C | 90 |
| Maksimum kortslutningstemperatur maks. 5 s °C | 250 |
| Minimum håndteringstemperatur °C | -15 |
| Pakningsstørrelse m | Trommel 1000 |
| Elektrisitetsnummer | 1025339 |
| EAN kod | 6438176228272 |