

**AXQJ-F D / AHXCMK-HF D 12/20
(24) kV 3-leder BK****Medium spenningskabel****12/20 (24) kV**

Mellomspentkabel for fast installasjon ute og inne. Kan legges direkte i jord. Installasjoner i henhold til nasjonale forskrifter. Kabelen er halogenfri og brannhemmende iht. CPR-klasse Dca-s2,d2,a2.



| | |
|--|--|
| Kabelstandard | HD 620 10 M & F, SS 424 14 16, SFS 5636 |
| Brannytelse (HLR) | Dca-s2,d2,a2; EN 13501-6, EN 50575:2014+A1:2016 |
| Leder | Vanntett rund, strandet aluminium, EN / IEC 60228 klasse 2 |
| Isolasjon | Tverrbundet polyetylen XLPE |
| Ytre kappe | UV-beskyttet halogenfri polyolefinblanding, Svart |
| Kode | 3x240/35 BK |
| Produktkode | 1181859 |
| Nominell kabel diameter mm | 74 |
| Nominell kabelvekt kg/km | 4785 |
| Under håndtering og installasjon, kabel cm | 89 |
| I siste installasjon, kabel cm | 63 |
| Ledermotstand 20 °C ohm/km | 0,125 |
| Maks ledertemperatur °C | 90 |
| Maksimum kortslutningstemperatur maks. 5 s °C | 250 |
| Minimum håndteringstemperatur °C | -15 |
| Pakningsstørrelse m | Trommel 500 |
| EAN kod | 6438176229507 |