

**AXQJ-F D / AHXCMK-HF D 12/20  
(24) kV 3-leder BK****Medium spenningskabel****12/20 (24) kV**

Mellomspentkabel for fast installasjon ute og inne. Kan legges direkte i jord. Installasjoner i henhold til nasjonale forskrifter. Kabelen er halogenfri og brannhemmende iht. CPR-klasse Dca-s2,d2,a2.



<b>Kabelstandard</b>	HD 620 10 M & F, SS 424 14 16, SFS 5636
<b>Brannytelse (HLR)</b>	Dca-s2,d2,a2; EN 13501-6, EN 50575:2014+A1:2016
<b>Leder</b>	Vanntett rund, strandet aluminium, EN / IEC 60228 klasse 2
<b>Isolasjon</b>	Tverrbundet polyetylen XLPE
<b>Ytre kappe</b>	UV-beskyttet halogenfri polyolefinblanding, Svart
<b>Kode</b>	3x240/35 BK
<b>Produktkode</b>	1181859
<b>Nominell kabel diameter mm</b>	74
<b>Nominell kabelvekt kg/km</b>	4785
<b>Under håndtering og installasjon, kabel cm</b>	89
<b>I siste installasjon, kabel cm</b>	63
<b>Ledermotstand 20 °C ohm/km</b>	0,125
<b>Maks ledertemperatur °C</b>	90
<b>Maksimum kortslutningstemperatur maks. 5 s °C</b>	250
<b>Minimum håndteringstemperatur °C</b>	-15
<b>Pakningsstørrelse m</b>	Trommel 1000
<b>EAN kod</b>	6438176229514