

BFXI / FRHF

Kobber strømkabel FRHF

0,6/1 (1,2) kV



Brannsikker kraftkabel for fast installasjon ute og inne. Må ikke legges direkte i jord eller støpes direkte i betong. For steder hvor sikkerhet kreves i drift av alarm-, kontroll-, signal- og strømkretser også under brann. Lederisoleringen må beskyttes mot UV-stråling. Tilfredstiller krav til NEK 400:2018 200.296 klasse II, dobbeltisolert og Norske krav til kuldetest -25 °C. Installasjoner i henhold til nasjonale forskrifter. Ikke krav til CPR-klassifisering.

Spesielle egenskaper	IEC 60331-21 Funksjonssikker, 180 min. IEC 60331-1, -2 EN 50200, EN 50362 Funksjonssikker under sjøkk, 90 min. EN/IEC 60332-3-22 Selvslukkende og flammehekkende lagt i bunt, Kategori A EN/IEC 61034 Lav røyktetthet EN/IEC 60754 Halogenfri, ingen korrosiv røykgass
Kabelstandard	HD 604 5 D, IEC 60502-1
Leder	Flertrådet, rund kobber EN/IEC 60228 klasse 2
Isolasjon	Tverrbundet polyetylen XLPE og mica-bånd
Kjerneidentifikasjon	Gulgrønn, brun, sort, grå
Ytre kappe	UV-beskyttet polyolefinforbindelse, Oransje
Kode	4G6
Produktkode	1146561
Nominell kabeldiameter mm	16
Nominell kabelvekt kg/km	474
Under håndtering og installasjon, kabel cm	20
I siste installasjon, kabel cm	14
Ledermotstand 20 °C ohm/km	3,08
Maks ledertemperatur °C	90
Maksimum kortslutningstemperatur maks. 5 s °C	250
Minimum håndteringstemperatur °C	-15
Pakningsstørrelse m	Trommel 500
Elektrisitetsnummer	1024854
EAN kod	6438176302163