

## BFSI / FRHF-XCMK

## Kobber strømkabel FRHF

## 0,6/1 (1,2) kV



Brannsikker kraftkabel for fast installasjon ute og inne. Kan legges direkte i jord. For steder hvor sikkerhet kreves i drift av alarm-, kontroll-, signal- og strømkretser også under brann. Lederisoleringen må beskyttes mot UV-stråling. Tilfredstiller krav til NEK 400:2018 200.296 klasse II, dobbeltisolert og Norske krav til kuldetest -25 °C. Installasjoner i henhold til nasjonale forskrifter. Ikke krav til CPR-klassifisering.

<b>Spesielle egenskaper</b>	IEC 60331-21 Funksjonssikker, 180 min. IEC 60331-1, -2 EN 50200, EN 50362 Funksjonssikker under sjokk, 90 min. EN/IEC 60332-3-24 Selvslukkende og flammehemmende lagt i bunt, Kategori C EN/IEC 61034 Lav røyktetthet EN/IEC 60754 Halogenfri, ingen korrosiv røykgass
<b>Kabelstandard</b>	SFS 5547, HD 604 5 D
<b>Leder</b>	Flertrådet, rund kobber EN/IEC 60228 klasse 2
<b>Isolasjon</b>	Tverrbundet polyetylen XLPE og mica-bånd
<b>Kjerneidentifikasjon</b>	Blå, brun, sort, grå
<b>Ytre kappe</b>	UV-beskyttet polyolefinforbindelse, Oransje
<b>Kode</b>	4x25/16
<b>Produktkode</b>	1146841
<b>Nominell kabeldiameter mm</b>	28
<b>Nominell kabelvekt kg/km</b>	1662
<b>Under håndtering og installasjon, kabel cm</b>	34
<b>I siste installasjon, kabel cm</b>	24
<b>Ledermotstand 20 °C ohm/km</b>	0,727
<b>Maks ledertemperatur °C</b>	90
<b>Maksimum kortslutningstemperatur maks. 5 s °C</b>	250
<b>Minimum håndteringstemperatur °C</b>	-15
<b>Pakningsstørrelse m</b>	Trommel 500
<b>Elektrisitetsnummer</b>	1038451
<b>EAN kod</b>	6438176307977